

# 活性炭 WAカーボン

厳選した原料と独自の技術により開発。  
安定した高品質な活性炭をお届けします

WAカーボンは、厳選した原料を使用し、多孔性構造のすぐれた吸着力を持つ活性炭です。長年にわたる環境施設のO&Mの中で培ったノウハウを活かし、商品ラインナップから、使用目的に応じた最適な銘柄をご提案します。



## ■ 特長

- 吸着力がすぐれ圧力損失が少ない気相性と純度が高く安全性、ろ過性にすぐれた液相性の活性炭があります。
- 物理的強度が高く、高い再生収率を保持しているので、再生利用に適しており、経済的にすぐれています。
- 厳選された原料を使用し、厳重な品質管理のもとに商品化された、安定した品質の活性炭です。

## ■ 用途

- 上下水道など液相の浄化・精製
- ダイオキシン類の吸着除去
- 下水・し尿・ゴミ処理施設等から発生する悪臭物質の除去
- 各種工場より排出されるガスに含まれる有害物質の除去

幅広い用途に適応する豊富なラインナップ

活性炭種類		銘柄名	主用途	荷姿	活性炭種類	銘柄名	主用途	荷姿		
粉末活性炭 水処理用	LWP-1(d) LWP-1(w)	上水道(浄水)、水処理一般	クラフト袋 フレコンパック		粒状活性炭 (8~32メッシュ)	LCB-1030	液相精製・廃水処理	クラフト袋 フレコンパック		
	DCP-1	ダイオキシン吸着				LCB-1030PC	液相精製・廃水処理			
ダイオキシン用	DYP-1	ダイオキシン吸着	クラフト袋 フレコンパック ジェットパック			LCB-1030Hi	高度浄水処理			
						LYB-1030	液相精製・廃水処理			
粒状活性炭 (4~8メッシュ)	AYB-48	下水・し尿・ゴミ処理場の気相脱臭・ 浄化・精製	クラフト袋 フレコンパック			LYB-1030PC	液相精製・廃水処理			
	AYB-48PC	下水・し尿・ゴミ処理場の気相脱臭・ 浄化・精製	円柱状炭 (4~6メッシュ)		AC-46	下水・し尿・ゴミ処理場の気相脱臭・ 浄化・精製				
破碎状炭 (4~8メッシュ)	AYB-48A	下水・し尿・ゴミ処理場の気相脱臭・ 浄化・精製(塩基性ガス対応)			AC-46PC	下水・し尿・ゴミ処理場の気相脱臭・ 浄化・精製				
	AYB-48N	下水・し尿・ゴミ処理場の気相脱臭・ 浄化・精製(両性ガス対応)			AC-46A	下水・し尿・ゴミ処理場の気相脱臭・ 浄化・精製(塩基性ガス対応)				
	AYB-48S	下水・し尿・ゴミ処理場の気相脱臭・ 浄化・精製(酸性ガス対応)			AC-46N	下水・し尿・ゴミ処理場の気相脱臭・ 浄化・精製(両性ガス対応)				
					AC-46S	下水・し尿・ゴミ処理場の気相脱臭・ 浄化・精製(酸性ガス対応)				
					LC-46PC	液相精製・廃水処理				



### 取扱い上の注意

- 火気に注意してください。10t以上は、消防法の指定可燃物扱いになります。
- 直射日光、水濡れ、湿気に注意し、屋内で保管してください。
- 活性炭の取扱いによっては粉塵がたちますので、状況に応じて防塵マスク、防塵メガネ、手袋等の保護具を着用してください。
- 濡潤時の活性炭は空気中の酸素を選択的に吸着しますので、吸着塔内は酸素欠乏状態になることがあります。  
吸着塔内に入る場合は、労働安全衛生法に従ってください。
- 眼に入った場合は、こすらずに直ちに清潔な清水でよく洗眼し、眼科医の手当てを受けてください。その他、SDSに従ってください。